

Nummer	Maatregel	criterium
	<b>Bouwkundig</b>	
1	Dakisolatie	$R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of $R_d \geq 3,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
2	Vloerisolatie	$R_c \geq 3,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of $R_d \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
3	Bodemisolatie	$R_c \geq 3,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of $R_d \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
4	Spouwmuurisolatie	$R_c$ of $R_d \geq 1,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
5	Isolatie massieve muur	$R_c \geq 3,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of $R_d \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
6	HR ++ glas (incl. kozijnen)	U-glas $\leq 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ of spouw $\geq 15 \text{ mm}$
7	Groendak	Aangelegd oppervlak = minimaal $10 \text{ m}^2$ en waterbergend vermogen = minimaal $25 \text{ l/m}^2$
	<b>Installatietechnisch</b>	
8	Thuisaccu (t.b.v. opslaan van zelf opgewekte elektriciteit)	$> 3 \text{ kWh}$ per Li-ion-accu
9	Laagtemperatuur vloer- of wandverwarming of laagtemperatuur radiatoren (LTV)	Minimaal $10 \text{ m}^2$ (bij vloer- en wandverwarming)
10	Douche-WTW (warmteterugwin-installatie)	WTW via douchepijp of douchegoot
11	Ventilatie-WTW	Ventilatiebox met ingebouwd warmteterugwin systeem
12	Afsluiting gasaansluiting	Door netbeerder

### Isolatiewaardes

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale  $R_c$ - en  $R_d$ -waarden vermeld. Hoe hoger de  $R_c$ -waarde hoe beter de isolatie. De  $R_c$ -waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.

Vaak is het niet goed mogelijk om de  $R_c$  waarde te bepalen. Daarom is het ook mogelijk om uit te gaan van de  $R_d$ -waarde. De  $R_d$ -waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. De praktijk wijst uit dat deze waardes niet heel ver uit elkaar liggen.

De isolatie waarde voor glas, de U-waarde, wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

### Waarop subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor het aanschaffen van de voorzieningen en voor de kosten voor het aanbrengen/installeren van de voorzieningen (incl. btw).

U kunt geen subsidies aanvragen voor doe-het-zelf maatregelen, voorzieningen die u zelf heeft aangebracht/geïnstalleerd.

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

Voor verdere uitleg over de maatregelen zie de toelichting hieronder.